



Общество с ограниченной ответственностью

«Научный прогресс-М»

117418, г. Москва, Нахимовский проспект 47, офис 2002

тел./факс (495) 225-96-99, (499) 129-06-11

<http://npsavia.ru>

E-mail: npsavia@mail.ru



Реле герметичные

| Тип изделия | Диапазон напряжений в цепи контактов, В | Диапазон токов в цепи контактов, А | Диапазон токов в цепи контактов, А | Диапазон напряжений в цепи управления постоянного тока, В | Кол-во коммутир уемых цепей, шт. | Кол-во групп контактов: З, Р, П (замык., размык., перекл.) | Масса, кг | Ток, потребляемый обмоткой во вкл. состоянии, в норм. климат. условиях, при норм. напряж. в цепи управлен., не более, А |
|----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|--|-----------|---|
| | пост. ток | перем. ток | | | | | | |
| ТКН21 ПОДГМ 2с | 0,05-150 | 5-134 | 0,00001-0,25 | 24 -30 | 1 | 1П | 0,0025 | 0,029 |
| ТКЕ 101 ОДГ | 17-30 | нет | 0,05-1 | 16,5-30 | 1 | 13 | 0,0065 | 0,05 |
| ТКЕ 21 ПОДГ | 5.30 | 12-220 | 0,001-2 | 24-30 | 1 | 1П | 0,035 | 0,1 |
| ТКЕ 22 ПГБ | 5.30 | 12-220 | 0,001-2 | 24-30 | 2 | 2П | 0,05 | 0,14 |
| ТКЕ 24 ПГБ | 5.30 | 12-220 | 0,001-2 | 24-30 | 4 | 4П | 0,072 | 0,14 |
| ТКЕ 26 ПГБ | 5.30 | 12-220 | 0,001-2 | 24-30 | 6 | 6П | 0,1 | 0,17 |
| ТКЕ 24 ПГА | 5.30 | 12-220 | 0,001-2 | 24-30 | 4 | 4П | 0,1 | 0,14 |
| ТКЕ 26 ПГА | 5.30 | 12-220 | 0,001-2 | 24-30 | 6 | 6П | 0,125 | 0,17 |
| ТКЕ 52 ПОДГБ | 5-29,4 | 20-207 | 0,05-5 | 24-29,4 | 2 | 2П | 0,118 | 0,2 |
| ТКЕ 52 ППГБ | 5-29,4 | 20-207 | 0,05-5 | 24-29,4 | 2 | 2П | 0,125 | 0,22 |
| ТПЕ 22 ПОДГБ | 18-29,4 | 24-30 | 0,05-2 | 32-40* | 2 | 2П | 0,057 | 0,19 |
| СПЕ 22 ПОДГБ | 18-29,4 | 12-120 | 0,05-2 | 108-120* | 2 | 2П | 0,057 | 0,062 |
| ПКЕ 52 ППГБ | 5-29,4 | 20-207 | 0,05-5 | 12-16 | 2 | 2П | 0,125 | 0,26 |
| ТКН 21 П1ДГ | 0,2-30 | 5-134 | 0,001-0,25 | 16,5-30 | 1 | 1П | 0,0063 | 0,032 |

Примечание:

* - Значение напряжений приведены для переменного тока