



Общество с ограниченной ответственностью

«Научный прогресс-М»

117418, г. Москва, Нахимовский проспект 47, офис 2002

тел./факс (495) 225-96-99, (499) 129-06-11

<http://npsavia.ru>

E-mail: npsavia@mail.ru



Реле негерметичные

Тип изделия	Диапазон напряжений в цепи контактов, В	Диапазон токов в цепи контактов, А	Диапазон токов в цепи контактов, А	Диапазон напряжений в цепи управления постоянного тока, В	Кол-во коммутир уемых цепей, шт.	Кол-во групп контактов: З, Р, П (замык., размык., перекл.)	Масса, кг	Ток, потребляемый обмоткой во вкл. состоянии, в норм. климат. условиях, при норм. напряж. в цепи управлен., не более, А
	пост. ток	перем. ток						

ТКЕ 52 ПД1	16-30	20-220	0,05-5	24-30	2	2П	0,1	0,15
ТКД 12 ПК1**	16-30	20-220	0,1-10	17,5-30	2	2П	0,17	0,57
ТКД 12 ПД1	16-30	20-220	0,1-10	24-30	2	2П	0,17	0,21
ТКЕ 56 ПК1**	16-30	20-220	0,05-5	17,5-30	6	6П	0,18	0,57
ТКЕ 56 ПД1	16-30	20-220	0,05-5	24-30	6	6П	0,18	0,21
ТКЕ 54 ПК1**	16-30	20-220	0,05-5	17,5-30	4	4П	0,14	0,42
ТКЕ 54 ПД1	16-30	20-220	0,05-5	24-30	4	4П	0,14	0,19
ТКЕ 52 ПК1**	16-30	20-220	0,05-5	17,5-30	2	2П	0,1	0,36

Примечание:

** - Режим работы указанных реле кратковременный